

EFFACE GRAFFITIS SUR SURFACES SENSIBLES

FFF1106 – SOLV 04

PROPRIÉTÉS

SOLV 04 élimine les peintures et les encres utilisées pour les graffiti. Soluble dans l'eau, il se rince facilement. Le pouvoir solvant contrôlé du SOLV 04 lui permet d'être efficace sans être agressif sur les matériaux sensibles aux décapants classiques tels que : matières plastiques, polycarbonates, acryliques stratifiés, vinyliques ... Il est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, briques ... Des essais préalables dilués ou concentrés sont nécessaires sur les différents supports à traiter.

UTILISATION

Pour l'élimination des graffitis, encres, certains types de colles, d'adhésifs sur différents supports. SOLV 04 peut être utilisé dans les municipalités, établissements scolaires, pour les flottes de transporteurs, autocars, voitures, etc ...
1lt pour traiter environ 3 à 4 m².

MODE D'EMPLOI

SOLV 04 s'utilise par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. Après un court temps d'action, essuyer avec un chiffon et si nécessaire rincer à l'eau. En cas de doute sur la résistance du support (qui dépend de sa nature) SOLV 04 peut être dilué jusqu'à 50 % avec de l'eau. Son activité sera réduite, mais le support protégé. SOLV 04 peut être utilisé pur ou dilué pour éliminer les graffitis sur les carrosseries de voitures. Pulvériser le produit, laisser agir quelques secondes puis essuyer avec un chiffon.

COMPOSITION & LEGISLATION

Combinaison de solvants organiques et oxygénés.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Incolore
Odeur : Cétonée
Densité : 0.87 +/-0.01
Point Eclair(°C).....25/30
Tension Superficielle (dyn/cm²)..... 27
Solubilité dans l'eau.....totale
Biodégradation (%).....> 90
IKB.....78
Taux d'évaporation.....20

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.

